Philips LED světelné zdroje All-in

Nabídněte zákazníkům více a skladujte méně.



All-in

Řada Philips All-in vám usnadní práci tím, že kombinuje více možností osvětlení do jediného produktu. Namísto skladování mnoha různých světelných zdrojů, které se možná nikdy neprodají, jednoduše držte skladem univerzálnější produkty. Díky tomu můžete pokrýt široké spektrum potřeb zákazníků a současně snížit objem zásob, vázaný kapitál i prostor v regálech. Některé světelné zdroje All-in nabízejí více nastavení teploty chromatičnosti (CCT), jiné více úrovní světelného toku a některé obojí – vše lze snadno nastavit pomocí integrovaných přepínačů.

Jak to funguje:

Nastavte teplotu chromatičnosti (CCT) a/nebo světelný tok přímo na světelném zdroji:

- 2-v-1 All-in MultiLumen – dvě volitelné úrovně světelného toku
- 3-v-1 All-in MultiCCT – volba mezi třemi teplotami chromatičnosti
- 5-v-1 All-in MultiCCT – volba mezi pěti teplotami chromatičnosti
- 20-v-1 MultiCCT a MultiLumen All-in – kombinace pěti teplot chromatičnosti a čtyř úrovní světelného toku



Vaše výhody

Méně zásob, více možností
Zjednodušte své skladové hospodářství díky univerzálnějším produktům.

Konec nadměrnému skladování
Rozlučte se s pomalu obrátkovými položkami a zastaralými produktovými kódy.

Vždy správná volba
Pokryjte rozmanité potřeby zákazníků jedinou produktovou řadou.

Osvědčená kvalita Philips
Nejvyšší standardy kvality pro spokojené zákazníky.

Informujte zákazníky o místních dotačních programech na energeticky účinné osvětlovací instalace: **lighting.philips.cz/prof/highlighted-products/led-conversion**



Philips CorePro LED PLC 360D All-in

3-v-1: Tři teploty chromatičnosti v jednom světelném zdroji

Multi ColorTemp



CorePro LED PLC 360D 3CCT 4P

- Vyzařovací úhel 360°
- CRI80 pro kvalitní podání barev
- Vhodné pro horizontální i vertikální instalaci
- Podpora náhrady HF předřadníků a přepojení na síťové napětí
- Záruka 3 roky

CorePro LED PLC 360D 3CCT 2P

- Vyzařovací úhel 360°
- CRI80 pro kvalitní podání barev
- Vhodné pro horizontální i vertikální instalaci
- Podpora náhrady HF předřadníků a přepojení na síťové napětí
- Záruka 3 roky

NESTMÍVATELNÉ | ŽIVOTNOST 30 000 hod. | 50 000 SPÍNACÍCH CYKLŮ | 3 roky ZÁRUKA

	GPC	EAN	Popis produktu	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Přibližná náhrada za
				W	lm	K	
NEW	929004432102	8721103147523	CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1	5,5	680 (3 000 K / 6 500 K) 715 (4 000 K)	3 000/4 000/6 500	PL-C 13W
NEW	929004432202	8721103147547	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2	6,5	806 (3 000 K / 6 500 K) 845 (4 000 K)	3 000/4 000/6 500	PL-C 18W
NEW	929004432302	8721103147561	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	9,5	1150 (3 000 K / 6 500 K) 1235	3 000/4 000/6 500	PL-C 28W
	929004252802	8721103035011	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5,9	810 (3 000 K) 850 (4 000 K / 6 500 K)	3 000/4 000/6 500	PL-C 13W
	929004252902	8721103035035	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	6,9	930 (3 000 K) 980 (4 000 K / 6 500 K)	3 000/4 000/6 500	PL-C 18W
	929004253002	8721103035059	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	8,9	1240 (3 000 K) 1300 (4 000 K / 6 500 K)	3 000/4 000/6 500	PL-C 28W

Philips CorePro LEDspot GU10 All-in

3-v-1: Tři teploty chromatičnosti v jednom světelném zdroji

Multi ColorTemp



EyeComfort

- EyeComfort – světlo šetrné k očím
- Stmívatelné
- CRI80 pro kvalitní podání barev
- Záruka 2 roky

STMÍVATELNÉ | ŽIVOTNOST 15 000 hod. | 50 000 SPÍNACÍCH CYKLŮ | 2 roky ZÁRUKA

GPC	EAN	Popis produktu	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Přibližná náhrada za
			W	lm	K	
929004221002	8720169369696	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	4,8	360	2 700/3 000/4 000	50W halogen

Philips CorePro LEDbulb A60 All-in

5-v-1: Pět teplot chromatičnosti v jednom světelném zdroji



- EyeComfort – světlo šetrné k očím
- Stmívatelné
- CRI80 pro kvalitní podání barev
- Vyrobeno z odolného plastu
- Záruka 2 roky

STMÍVATELNÉ | ŽIVOTNOST 15 000 hod. | 50 000 SPÍNACÍCH CYKLŮ | 2 roky ZÁRUKA

GPC	EAN	Popis produktu	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Přibližná náhrada za
			W	lm	K	
929003785202	8720169353336	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	8,0	800	2 700/3 000/4 000/ 5 000/6 500	60W

Philips CorePro UO LEDtube All-in

3-v-1: Tři teploty chromatičnosti v jednom světelném zdroji



- Rychlá instalace a zprovoznění
- Podpora náhrady EM předřadníků a přepojení na síťové napětí
- Energetická účinnost až 140 lm/W
- Mimořádně vysoký světelný tok až 3500 lm
- Životnost až 50 000 hodin
- Nižší nároky na údržbu
- Záruka 3 roky

ŽIVOTNOST 50 000 hod. | 200 000 SPÍNACÍCH CYKLŮ | 3 roky ZÁRUKA

	GPC	EAN	Popis produktu	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Přibližná náhrada za
				W	lm	K	
NEW	929004320402	8721103139474	CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8	7,7	850/900/900	3 000/4 000/6 500	18W TL-D
NEW	929004320502	8721103139498	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8	17,5	2 250/2 400/2 400	3 000/4 000/6 500	36W TL-D
NEW	929004320602	8721103139511	CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8	24,9	3 320/3 500/3 500	3 000/4 000/6 500	58W TL-D

Philips MASTER Value LEDtube All-in

2-v-1: Dvě úrovně světelného toku v jednom světelném zdroji



- Rychlá instalace a zprovoznění
- Podpora náhrady EM předřadníků a přepojení na síťové napětí
- Energetická účinnost až 160 lm/W
- Životnost až 75 000 hodin

ŽIVOTNOST 75 000 hod. | 200 000 SPÍNACÍCH CYKLŮ | 3 roky ZÁRUKA

	GPC	EAN	Popis produktu	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Přibližná náhrada za
				W	lm	K	
NEW	929004356402	8721103139078	MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830 T8	13.1;15.5	2 000/2 300	3 000	36W T8
NEW	929004356502	8721103139139	MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840 T8	13.1;15.5	2 100/2 500	4 000	36W T8
NEW	929004356602	8721103139153	MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865 T8	13.1;15.5	2 100/2 500	6 500	36W T8
NEW	929004356702	8721103139177	MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8	19.3;23	2 900/3 400	3 000	58W T8
NEW	929004356802	8721103139191	MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8	19.3;23	3 100/3 700	4 000	58W T8
NEW	929004356902	8721103139214	MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8	19.3;23	3 100/3 700	6 500	58W T8

Skuteční profesionálové podporují cíle udržitelnosti

s vysoce výkonnými, mimořádně účinnými LED diodami

Seznamte se s rozšířenou řadou Philips UltraEfficient LED – našimi dosud nejúspornějšími LED žárovkami



Ušetřete nejméně 65 % nákladů na energii[1]

Novinka!

Our Ultra Efficient Light



Věděli jste, že existuje velký potenciál úspory energie, i když už máte LED světelné zdroje?

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena.
Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

www.lighting.philips.com

a lighting brand of signify